VIIMSI VALLAVALITSUS

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

OTSUS

Viimsi märts 2026

Projekteerimistingimused Karikakra tee 2 kinnistule olemasoleva elamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust või uue üksikelamu püstitamiseks

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

Viimsi Vallavalitsusele on esitatud 06.10.2025 projekteerimistingimuste taotlus nr 2511002/14900, mille eesmärgiks on Püünsi külas Karikakra tee 2 kinnistul olemasolevat üksikelamut laiendada üle 33% selle esialgsest mahust. Võttes aluseks planeerimisseaduse § 125 lg 5, ehitusseadustiku § 26 ja Viimsi Vallavalitsuse 16.09.2025 korralduse nr 360, määrata Viimsi vallas Püünsi külas Karikakra tee 2 kinnistule projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust.

1. **Projekteerimistingimuste andmise alused**
   1.1. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 125 lõige 5.
   1.2. Ehitusseadustik (edaspidi EhS) § 26 lõige 1, lõike 2 punkt 1, lõige 3 ja lõige 4.
   1.3. Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000 otsusega nr 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneering (edaspidi üldplaneering).
   1.4. Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 määrusega nr 32 kehtestatud üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted" (edaspidi elamuehituse teemaplaneering).

2. **Kinnisasja andmed**

Koha-aadress: Harjumaa, Viimsi vald, Püünsi küla, Karikakra tee 2
Katastritunnus: 89001:003:0056
Krundi pindala: 1614 m²
Maa sihtotstarve: elamumaa 100%

3. **Projekteerimistingimuste andmise sisu ja põhjendused**
   3.1. Vastavalt PlanS § 125 lõikele 1 on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks; olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust; olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks; olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga ning vastavalt lõikele 2, kui kehtiv üldplaneering on määranud detailplaneeringu koostamise alad ja juhud. Käsitletav kinnistu asub üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal, kus uute hoonete kavandamiseks tuleb koostada detailplaneering.

3.2. PlanS § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. PlanS § 74 lõike 5 kohaselt on üldplaneering kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste andmise alus.

3.3. Vastavalt EhS § 26 lõikele 1 on projekteerimistingimused vajalikud, kui rajatakse ehitusloakohustuslikku hoonet ning puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. EhS § 26 lõike 2 kohaselt väljastatakse projekteerimistingimused hoone püstitamiseks või laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust.

3.4. Kohalik omavalitsus saab väljastada PlanS § 125 lõike 5 erisust rakendades projekteerimistingimused ühele konkreetsele ehitusloakohustuslikule hoonele, juhul kui kavandatav tegevus vastab samaaegselt PlanS § 125 lõike 5 punktidele 1 ja 2. Püünsi küla piirkond, kus asub Karikakra tee 2 kinnistu, on kasutusotstarbelt väljakujunenud keskkonnas, kus on üksikelamud. Kinnistul kehtib Viimsi Vallavalitsuse 09.06.1999 korraldusega nr 1125 kehtestatud Karikakra tee 2 detailplaneering. Detailplaneering on maakorraldusliku iseloomuga ning ei käsitle kinnistu ehitusõigust ega tehnovõrke, mistõttu kehtivat detailplaneeringut ei saa võtta aluseks uute ehitiste projekteerimisele. Piirkonnas puudub selge väljakujunenud hoonestuslaad, sarnaseks tunnuseks naaberkinnistute elamute puhul on kaldkatus. Projekteerimistingimused on taotletud olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgsest mahust. Projekteerimistingimused antakse planeerimisseaduse § 125 ja EhS § 26 alusel, kuna detailplaneeringu koostamise kohustust ei esine ning üldplaneeringu kohaselt on kinnistu juhtotstarbeks elamumaa, millele on lubatud ühe üksikelamu püstitamine. Kinnistul asub olemasolev elamu ning taotleja soovib kas olemasoleva hoone laiendamist üle 33% selle esialgsest mahust või olemasoleva hoone lammutamist ja uue üksikelamu püstitamist, milles teavitas vallavalitsust peale esimest kaasamismenetlust.
Vallavalitsus on hinnanud mõlema alternatiivi vastavust kehtivale õigusele ja ruumilise arengu põhimõtetele. Olemasoleva hoone laiendamine kujutab endast ehitustegevust ehitusseadustik tähenduses, samas kui olemasoleva hoone lammutamine ja uue hoone püstitamine on käsitatav uue ehitise rajamisena. Vallavalitsus ei käsitle uue hoone püstitamist laiendusena ning on mõlemat lahendusvarianti kaalunud iseseisvalt.
Mõlema alternatiivi puhul jääb kinnistule üks elamu ning projekteerimistingimustega määratav ehitusõigus (ehitisealune pind, kõrgus, maht ja paiknemine krundil) on identne. Hoonestustihedus ei suurene, krundi kasutusotstarve ei muutu ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendus ei erine sisuliselt sõltumata valitud variandist. Samuti ei ole tuvastatud, et ühe või teise variandi rakendamine tooks kaasa erineva või suurema negatiivse mõju naaberkinnistute kasutusvõimalustele, insolatsioonile, privaatsusele või piirkonna ruumilisele struktuurile. Seega on mõlema lahenduse ruumiline mõju võrreldav ja avalik huvi on tagatud samadel tingimustel.
Vallavalitsus arvestab haldusmenetluse üldpõhimõtteid, sealhulgas proportsionaalsuse ja haldusökonoomia põhimõtet. Kui projekteerimistingimused võimaldaksid üksnes laiendamist ning ehitusloa menetluses osutuks vajalikuks olemasoleva hoone lammutamine ja uue püstitamine samas mahus, tuleks taotleda uuesti projekteerimistingimused ja algatada uus projekteerimistingimuste menetlus, kuigi ruumiline tulemus ei muutuks. Selline menetluse dubleerimine ei oleks põhjendatud, kuivõrd avaliku huvi kaitse ega naabrite õiguste seisukohalt ei kaasneks täiendavat kaalutlusvajadust. Eeltoodust tulenevalt leiab vallavalitsus, et projekteerimistingimustes alternatiivse ehitusõiguse määramine – võimaldades kas olemasoleva hoone laiendamist või selle lammutamist ja uue hoone püstitamist samades mahulistes piiride on kooskõlas planeerimisseaduse § 125 eesmärgi, ruumilise arengu põhimõtete ning õiguspärase kaalutlusõiguse teostamisega. Mõlemal juhul on tagatud selge ja üheselt mõistetav

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

ehitusõigus ning välditud põhjendamatu halduskoormuse tekitamine. Kuivõrd projekteerimistingimustega lubatav ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ja elamuehituse teemaplaneeringuga on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega, siis on vallavalitsus seisukohal, et Karikakra tee 2 kinnistule saab väljastada projekteerimistingimused tuginedes PlanS § 125 lõikes 5 toodud erisustele.

3.5. Kinnistu asub üldplaneeringuga määratud väikeelamute juhtotstarbega maa-alal.

3.6. Ehitisregistri andmetel on kinnistul üksikelamu ehitisregistri koodiga 121297071.

3.7. Kinnistu on koormatud sideehitise ja elektripaigaldise kaitsevööndiga, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vööndiga, avalikult kasutatava tee kaitsevööndiga, ranna või kalda piiranguvööndiga, ranna või kalda ehituskeeluvööndiga ning kinnistul asub piiratud asjaõigusega ala (ligipääsu servituut Rohuneeme tee 118 kinnistule).

3.8. Ehitisega ei kaasne olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

4. Kaasamine

4.1. EhS § 31 lõike 3 kohaselt kaasati projekteerimistingimuste menetluses arvamuste avaldamiseks Karikakra tee 2 kinnistu ja naaberkinnistute Karikakra tee 4 ning Rohuneeme tee 118 omanikud.

4.2. EhS § 31 lõike 4 kohaselt kaasati Telia Eesti AS, Imatra Elekter AS ja AS Viimsi Vesi. Keskkonnaametit ei kaasata, kuivõrd olemasolev hoone asub osaliselt ehituskeeluvööndis, kuid laienemine toimub maismaa suunal.

4.3. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EhS § 31 lg 1 ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 48 alusel. HMS § 5 lg 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.

4.4. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus avatud menetluse raames esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu kohta ettepanekuid ja arvamusi.

4.5. Projekteerimistingimuste menetlusest teavitati avalikkust 24.10.2025 ajalehes „Viimsi Teataja“ ja avalikustati projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel.

4.6. Avalikustamisega kaasneva avaliku huvi korral tehakse avalik arutelu.

4.7. Kaasamise raamas avaldasid arvamust kinnistu omanik ning naaberkinnistu omanik.

4.8. Kinnistu omanik soovis muuta projekteerimistingimustega määratud hoonestusala selliselt, et hoonestusala ulatuks Rohuneeme tee 118 poolt 2,5 m kaugusele kinnistu piirist vastavalt olemasolevale abihoonele, mis seal paikneb ning Karikakra tee 4 kinnistu poolt 6 m kaugusele vastavalt Karikakra tee 2 kinnistule määratud servituudi laiusele. Lisaks soovis omanik täpsustada, kas projekteerimistingimuste eelnõu võiks sõnastada selliselt, et oleks võimalik säilitada olemasolev hoone ja laiendada seda etteantud mahus või lammutada ja püstitada uus üksikelamu. Vallavalitsus on viimase puntki osas lisanud kaalutluse eelnõusse ning arvestanud tehtud ettepanekuga. Vallavalitsus selgitas, et servituudi laiuse ulatuses ei ole võimalik hoonestusala kaugust määrata, kuivõrd arvestada tuleb tuleohutuskujadest tuleneva kitsendusega, milleks on 8 m kinnistu piirist või olemasoleva hoone kaugusest. Seoses sellega on projekteerimistingimuste asendiskeemi LISA 1 täiendatud vastavalt: Karikakra tee 8 kinnistu piirist on hoonestusala määratud 8 m kaugusele, Rohuneeme tee 118 kinnistu piirist on määratud hoonestusala 2,5 m, kaugusele.

4.9. Naaberkinnistu omaniku arvamuses on esitatud vastuväited Karikakra 2 projekteerimistingimuste eelnõu punktile 5.5, millega kavandatakse hoone maksimaalseks kõrguseks 8,5 m. Vastuväite kohaselt avaneb Karikakra 4 kinnistult oluline merevaade, sh horisondi ja päikeseloojangu suunaline vaade, mis on kinnistu väärtuse seisukohalt määrava tähtsusega. Hetkel säilib merevaade olemasoleva Karikakra 2 hoone katuseharja kohalt; kavandatav 8,5 m kõrgune hoone võib vaate sulgeda. Vastuväites viidatakse, et Karikakra 4 ja 4a (praegune Kullerkupu 2a) kinnistutele kehtiv detailplaneering näeb ette maksimaalseks hoone kõrguseks 7 m ning

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

naabri hinnangul peaks samasugune kõrguspiirang laienema ka nende ja mere vahele jäävale Karikakra 2 kinnistule. Samuti tehakse ettepanek lubada madalama kõrguse kompenseerimiseks väiksemat katusekallet ning määrata põhiline katuseharja suund Karikakra teega paralleelseks, et säilitada paremini merevaade Karikakra 4 kinnistult.
Projekteerimistingimused antakse planeerimisseaduse § 125 alusel ning nende andmisel tuleb hinnata kavandatava ehitustegevuse vastavust üldplaneeringule, piirkonna ruumilisele struktuurile ning naaberkinnistute õigustatud huvidele. Karikakra 2 kinnistu suhtes ei kehti detailplaneeringut, mis piiraks hoone kõrgust 7 meetriga. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on maksimaalne lubatud hoone kõrgus elamumaal 8,5 m olemasolevast maapinnast. Seetõttu ei ole õiguslikku alust automaatselt laiendada Karikakra 4 ja 4a kinnistutele kehtiva detailplaneeringu kõrguspiirangut teisele, planeeringuga hõlmamata kinnistule. Iga kinnistu ehitusõigus määratakse kehtivate planeeringute ja õigusaktide alusel iseseisvalt.
Vallavalitsus arvestab, et merevaade võib mõjutada kinnistu kasutusmugavust ja väärtust, kuid kehtiv õigus ei taga subjektiivset õigust vaate säilimisele naaberkinnistu arvel, kui kavandatav ehitustegevus vastab planeeringutele ja üldistele ehituslikele piirangutele. Naabri õigustatud huvi seisneb eeskätt selles, et kavandatav hoone ei ületaks lubatud kõrgust, ei rikuks ehitusjooni ega põhjustaks ülemäärast negatiivset mõju (nt varjutus, privaatsuse oluline vähenemine).
Kaaludes hoone maksimaalse kõrguse määramist, hindab vallavalitsus piirkonna hoonestuslaadi, olemasolevate hoonete kõrgusi, olemasoleva maapinna kõrgust ja üldplaneeringus sätestatud piirmäärasid. Kui 8,5 m kõrgus sobitub piirkonna väljakujunenud hoonestusstruktuuri ega põhjusta ebaproportsionaalset mõju naaberkinnistule, ei ole üksnes merevaate võimalik osaline vähenemine piisav alus kõrguse vähendamiseks alla üldplaneeringus lubatu. Projekteerimistingimuste menetluse raames on kinnistu omanik tellinud topo-geodeetilise uuringu koostamise, millest nähtub, et Karikakra tee 4 ja Karikakra tee 2 kinnistute olemasoleva maapinna kõrguste vahe on 4,24-2,47, ehk et maapind on sujuvalt mere suunas langev. Karikakra tee 2 kinnistul paiknev olemasolev hoone vahetus läheduses olevad kõrgused on vahemikus 3,06-3,13. Eeltoodust johtuvalt on vallavalitsus seisukohal, et osaline merevaade ka 8,5 m kõrguse hoone püstitamisega säilib, kuivõrd maapind on sujuvalt mere suunas langev.
Katusekalde määramisel lähtub vallavalitsus hoone arhitektuursest sobivusest ning piirkonna terviklikust ja ühtsest ruumilisest ilmest. Katuseharja suunda ei määrata, kuna piirkonnas puudub väljakujunenud hoonestuslaad või ühtne katuseharja suund, millest lähtuda. Katuseharja suuna määramine võib olla põhjendatud üksnes juhul, kui see aitab kaasa tänavaruumi korrastatusele ja hoonestuse loogilisele paiknemisele. Katuseharja suunda ega muid arhitektuurseid tingimusi ei seata eesmärgiga tagada üksnes ühe naaberkinnistu vaate säilimine, kui selline piirang ei ole ruumiliselt põhjendatud ning piiraks ebaproportsionaalselt teise kinnistu omaniku ehitusõigust. Vallavalitsus leiab, et Karikakra 2 kinnistu hoone kõrguse ja katuse lahenduse määramisel tuleb lähtuda kehtivast üldplaneeringust, piirkonna ruumilisest tervikust ning proportsionaalsuse põhimõttest, tagades tasakaalu naabri õigustatud huvide ja kinnistu omaniku ehitusõiguse vahel. Merevaate säilimine ei saa olla iseseisev õiguslik alus piirata ehitusõigust alla kehtivas planeeringus lubatud piirmäärade, välja arvatud juhul, kui kavandatav lahendus põhjustaks selgelt ebaproportsionaalse ja õigusvastase riive. Eeltoodust tulenevalt on muudetud sõnastust punktides 5.4 ja 5.5.

4.10. Arvestades asjaolu, et projekteerimistingimuste menetluse raames on muudetud asendiskeemi (LISA 1) ning on muutunud kinnistu omanikud soovid, siis vallavalitsus viib läbi täiendava avalikustamise.

5. Arhitektuursed ja ehituslikud nõuded

5.1. Hoonete arv: 1.
5.2. Hoone kasutamise otstarve: üksikelamu.
5.3. Hoonestusala: Vastavalt lisas 1 esitatud asendiskeemile ja projekteerimistingimuste p 5.10.1.
5.4. Üksikelamu ehitisalune pind: kuni 250 m², kinnistu kogu võimalik täisehitus kõikide ehitiste peale kokku kuni 20% kinnistu pindalast ehk 322,8 m². Olemasoleva hoone laiendamisel üle

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

33% selle esialgsest mahust ei tohi kavandatav lahendus ületada ehitise püstitamiseks kehtestatud parameetreid.

5.5. Hoone kõrgus: olemasoleva hoone vahetult ümbritsevast olemasolevast maapinnast kuni 8,5 m. Hoone kõrguse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju ümbritsevale linnaruumile ja naaberkinnistutele, sh võimalikku mõju olemasolevatele vaadetele. Lahendus peab olema ruumiliselt põhjendatud.

5.6. Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:

5.6.1. Projekteeritav hoone peab olema tänapäevase arhitektuuri lahendusega, lähtuma konkreetse piirkonna ehitustavadest ja looduslikust eripärast ning olema lahendatud kõrgel professionaalsel tasemel. Hoone projekteerimisel lähtuda ümbruskonnas olemasolevatest elamutest, et tagada lähipiirkonna võimalikult ühtse arhitektuuriga keskkond.

5.6.2. Fassaadide viimistluses kasutada kvaliteetseid, ajas kestvaid ja piirkonna elukvaliteeti väärtustavaid materjale ja värvitoone. Seintel peab domineerima puidust laudvooder, sile fassaadikivi, betoon või krohv. Lubatud on plaatmaterjaliga (nt tsementkiudplaat; väljaarvatud keraamiline plaat) lahendused juhul, kui lahendus on arhitektuurselt sobiv ja professionaalsel tasemel.

5.6.3. Keelatud on kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale ja ehitustooteid, nagu näiteks puitu imiteerivad plastikaknad, puitu imiteeriv fassaadilaudis (sh komposiitlaudis), kivi mustriga fassaadiplaat jms. Plastiku kasutamine fassaadide viimistlusmaterjalina on keelatud. Ümarpalkhoone ja freespalkhoone ning väliste risttappidega palkhoone püstitamine ilma täiendava välise katteta on keelatud.

5.7. Katuse tüüp: piirkonda sobituv kaldkatus, ehitusprojekti koosseisus esitada sobivust kinnitav piirkonna ruumiline analüüs. Harjajoon risti või paralleelselt kinnistu pikema küljega.

5.8. Katuse kaldenurk: vastavalt lähipiirkonna elamute analüüsile (analüüsis ei saa arvestada Rohuneeme tee 128 hoonet), soovituslikult 30-40 kraadi, nagu naaberkinnistu Rohuneeme tee 118 detailplaneeringuga määratud. Katusekalde nõudeid ei ole katusele ehitatavate vintskappide ulatuses (sh vintskappide kogu laius ei tohi ületada 2/5 katuse laiusest, st vältida tuleb olukorda, kus vintskap on kogu katuse laiune ja tekitatakse lamekatusega maht).

5.9. Hoone konstruktsioonid peavad tagama ohutuse, energiasäästlikkuse, vastupidavuse ja kestvuse.

5.10. Haljastuse ja heakorra põhimõtted:

5.10.1. Enne hoonele ja rajatiste täpsema asukoha määramist tuleb koostada haljastuse dendroloogiline hindamine. Ehitusloa taotluse juurde lisada allkirjastatud dendroloogiline hinnang, mis on koostatud vastavalt standardile EVS 939-3:2020.

5.10.2. Rajada ja säilitada võimalikult palju väärtuslikku kõrghaljastust. Kõrghaljastust täiendada võimalusel tamme, harilik pöök, künnapuu, männi, lehise, hobukastani, pärna, pähklipuu liikidega või teiste väärtuslike puuliikidega. Istikud istutada üle kinnistu selliselt, et on arvestatud nende liikidele omaseid ja vajalikke kasvutingimusi.

5.10.3. Maapinna kõrguste muutmine on keelatud säilitatavate puude ümber.

5.11. Piirded: piirdeaia kõrgus olemasolevast maapinnast on lubatud kuni 1,5 m. Kaldega maapinna korral tuleb piirdeaed teha astmelisena või maapinna kallet paralleelselt järgivalt. Piirdeaed peab paiknema kinnistu piiril või vajadusel piirist seespool. Soovituslikult peaks puitmajadel olema puitmaterjalist piirdeaiad, krohvitud fassaadiga ja kivimajadele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida. Kinnistute vaheline piirdeaed võib olla ka metallvõrkaed. Läbipaistmatud piirded ei ole lubatud, piirdeaia läbipaistvus eestvaates peab olema vähemalt 50% (välja arvatud Rohuneeme tee poolne piirdeaed, mis vajadusel müratõkestuse eesmärgil tohib olla tihedam).

5.12. Päikesepaneelide või -kollektorite lisamisel katusele paigutada nad grupeeritult ja ühel sirgjoonel. Võimaluse korral eelistada lahendust, kus päikesepaneelid moodustavad samaaegselt ka katusekatte, mitte eraldi lisatuna seadmetena katusekatte peale. Hoone fassaadidele päikesepaneelide või -kollektorite paigutamine on keelatud.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

5.13. Tehnoseadmeid, nagu näiteks soojuspumpa on keelatud paigaldada hoone tänavapoolsele küljele. Hoone otsaseintele paigutades kasutada soojuspumpade varjestust (nt puitribistus, taimekast vmt), hoovi poole paigutades varjestuse nõuet ei ole.
5.14. Ehitusuuringu tegemise vajadus: soovitav on teostada radooniuuringud. Siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond.

6. Nõuded kinnistu tehnovõrkude projekteerimiseks

6.1. Kõikide tehnovõrkude tehnilised tingimused tellib valdajatelt hoonestaja.
6.2. Veevarustus kavandada vastavalt AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele.
6.3. Reovee kanalisatsioon kavandada vastavalt AS Viimsi Vesi tehnilistele tingimustele.
6.4. Sademevee ärajuhtimine kavandada vastavalt Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna tehnilistele tingimustele.
6.5. Kõik tehnilised tingimused tuleb taotleda enne ehitusloa taotlemist. Tehnilised tingimused lisada ehitusprojekti koosseisu.
6.6. Koos elamu ehitusloa taotlusega esitada kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike eelprojekt.
6.7. Elamu soojusvarustuse osas teha projekteerijal omapoolne ettepanek arvestades energiatõhususe nõudeid.
6.8. Soojuspumpade projekteerimisel pöörata tähelepanu agregaadi välisosa mürast tekitatava võimaliku häiringu minimeerimisele naaberkinnistutele. Soojuspuuraukude asukohad valida selliselt, et nende mõjuala ei ulatuks kinnistu piiridest välja.
6.9. Maapealseid tehnorajatisi elamumaale mitte kavandada.

7. Nõuded projektile ja vormistusele

7.1. Projekt peab vastama kehtivatele tervisekaitse, tuletõrje ja teistele õigusaktidele ning kehtestatud valla üldplaneeringule ja teemaplaneeringutele.
7.2. Projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile[1]“ nõuetele.
7.3. Projekti lisada sisukord ja seletuskiri.
7.4. Esitada situatsiooniskeem ja nõuetekohane asendiplaan M 1:500 koos tehnovõrkude, maakasutuse piiride, geodeetilise põhivõrgu punktide ja haljastusega kehtival topo-geodeetilisel alusplaanil. Kooskõlastataval joonisel näidata geodeetilise alusplaani koostaja andmed ja töö nr.
7.5. Topo-geodeetiline alusplaan peab olema vastavuses majandus- ja taristuministri määrusega 14.04.2016 nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Geodeetiliste uurimistööde käigus mõõdistada tehnovõrkude asukohad ja kooskõlastada need valdajatega. Geodeetiline alusplaan peab olema mõõdistatud projekti koostamiseks vajalikus mahus, sh. vajalikud hooned, rajatised ja haljastus naaberkinnistutel. Asendiplaanile tuleb märkida kõik kinnistul paiknevad üksikpuud. Koostada geodeetiliste uurimistööde aruanne, mis esitada Viimsi Vallavalitsuse planeeringute osakonnale läbi https://geoveeb.viimsi.ee/ digitaalselt (joonise fail, seletuskiri, kaevutabelid) kontrollimiseks ja registreerimiseks enne ehitusloa taotluse esitamist.
7.6. Asendiplaanil näidata ära kinnistu piirid, katastriüksuse sihtotstarve, kinnistu ja projekteeritud hoone tehnilised näitajad. Asendiplaanile peavad olema kantud kõik ehituskeeluala piirid, servituudid ja piiranguvööndid, projekteeritavad hooned, olemasolevad ja ehitatavad hooned ja rajatised, näidatud prügikonteineri asukoht kinnistul, välja toodud kinnistu ja hoonete tehnilised näitajad. Näidata piirete, haljastuse ja heakorra lahendus. Näidata hoone nurgapunktid ja nende koordinaadid.
7.7. Näidata vertikaalplaneerimine. Vertikaalplaneerimisest paremaks arusaamiseks kasutada standardset samakõrgusjoonte kujutamise viisi, mis on välja toodud majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruses nr 34 § 23 lg 9.
7.8. Asendplaanil lahendada liiklus ja parkimine:
  7.8.1. Parkimine korraldada oma kinnistul vastavalt standardile EVS 843:2016.
  7.8.2. Väravate avanemise suund kavandada kinnistu poole.
  7.8.3. Mahasõidu minimaalne laius on 3,5 m ning maksimaalne lubatav laius 5,0 m.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

7.8.4. Kui jalgvärav projekteeritakse kohe sõiduvärava kõrvale võib mahasõidu kate olla jalgvärava ja sõiduvärava laiune, aga mitte laiem kui 5,0 m.
7.8.5. Mahasõit kinnistu piirist sõidutee katte servani rajada teekattega samaväärse või kõrgema järgu katendiga.
7.8.6. Betoonkivide, murukivide ja äärekivide paigaldamine transpordimaale ei ole lubatud.
7.8.7. Seletuskirjas ja asendiplaanil kajastada kinnistusiseste teede katte lahendust, sh konstruktsioon, materjalid, ristlõige, mõõtmed jms.
7.8.8. Kinnistusisese tee või parkimisala vahele peab jääma vähemalt 0,5 m laiune haljasala.

7.9. Joonise selguse huvides võib esitada eraldi tehnovõrkude koondplaani. Asendiplaan ja koondplaan esitada nii pdf kui ka dwg-formaadis.

7.10. Ehitise tehniliste andmete määramisel lähtuda majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusest nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

7.11. Esitada plaanid, vaated, vajalikud lõiked ning sõlmejoonised. Joonistel näidata asjakohased mõõdud, vaadetel viimistlusmaterjalid ja värvitoonid. Hoone vaadetel ja lõigetel näidata ka asjakohased kõrguslikud sidumised EH 2000 süsteemis ning kõrgus olemasolevast keskmisest maapinnast.

7.12. Ehitusloa taotlus esitada ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. Failide vormistamisel tuleb lähtuda ehitisregistri menetluskeskkonna kasutusjuhendites välja toodud failide vormistamise nõuetest https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/help/instructions

7.13. EhS § 24 lõike 2 punkti 2 järgi peab ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostava pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud.

7.14. Hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendada energiamärgisega, kui see on nõutav vastavalt seadustele ja määrustele.

8. **Projekteerimistingimuste kehtivusaeg**

8.1. Projekteerimistingimused on ehitusprojekti kohustuslik osa ja kehtivad viis aastat.

Tulenevalt eelpool toodust ja PlanS § 125 lõikest 5, EhS § 26 lõikest 1, lõikest 2 punkti 1, lõikest 3 ja lõikest 4 alusel ning kooskõlas Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2026 korralduse nr 18 "Volituste andmine ehitus- ja kommunaalosakonnale, keskkonnaosakonnale, järelevalveosakonnale, valdkonna tööprotsesside koordinaator-menetlejale ja õigusosakonna juristile" punktiga 1

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond

OTSUSTAB:

1. Määrata projekteerimistingimused Püünsi külas Karikakra tee 2 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

2. Teha otsus teatavaks projekteerimistingimuste taotlejale.

3. Otsus lisada ehitisregistrisse.

4. Käesoleva haldusakti peale on võimalik esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul projekteerimistingimuste andmise keeldumisest arvates või vaidlustada see Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast projekteerimistingimuste andmise keeldumisest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enel Valli

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU

ehitusteenistuse juhataja

Lisad:
Lisa 1 - asendiskeem

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU